



SANRI-AIRIN  
INSECT SCREEN

# 網戸用防虫網

ステンレス製・アルミ製

三利商事株式会社

# ステンレス製防虫網・新製造プロセス・高品質

## Next Generation Screens 次世代防虫網シリーズ製品



### 製品特徴：

- ① 高い光透過率 よりクリアな視界 気分がすっきり
- ② 開口率最大80%以上、風通しは抜群
- ③ より良い耐火性・耐候性 塩霧試験1000時間以上
- ④ 独特の編込むとコーティング技術で網目の安定性向上
- ⑤ 破れ難い 優れた耐久性 ペット飼いのご家庭に最適
- ⑥ 従来の樹脂製防虫網との互換が可能 張替えやすい
- ⑦ プロの業者にも ご家庭でのDIYにも 簡単に取扱い
- ⑧ 脱プラスチック 金属製建材で100%再資源化できる
- ⑨ 製造工場からダイレクトで 安定 安価な製品を供給




## 独特の製造プロセス

## 網戸用ステンレス製防虫網新製品

型番	AS110H
メッシュ	24×22
線径 (mm)	0.11
材質	SUS304 ステンレス
表面処理	極薄コーティング処理
色	黒 (他の色はオーダーメイド可能)
開口率	81%
重量	140g/m <sup>2</sup>
幅	標準幅 : 0.91m、1.22m (0.61~2.44m範囲内でオーダー可)
長さ	最大1000mまで可能



主な用途：公共の建物、病院、  
田園都市、山間部や海辺の住宅  
別荘・観光療養施設などの網戸



-  **防虫**
-  **視界**
-  **風通し**
-  **強度**




## 独特の製造プロセス

## 網戸用ステンレス製防虫網新製品

型番	AS120H
メッシュ	20×18
線径 (mm)	0.11
材質	SUS304 ステンレス
表面処理	極薄コーティング処理
色	黒 (他の色はオーダーメイド可能)
開口率	83%
重量	120g/m <sup>2</sup>
幅	標準幅 : 0.91m、1.22m (0.61~2.44m範囲内でオーダー可)
長さ	最大1000mまで可能



主な用途：公共の建物、病院、  
田園都市、山間部や海辺の住宅  
別荘・観光療養施設などの網戸




## 独特の製造プロセス

## 網戸用ステンレス製防虫網新製品

型番	AS130
メッシュ	24×22
線径 (mm)	0.13
材質	SUS304 ステンレス
表面処理	極薄コーティング処理
色	黒 (他の色はオーダーメイド可能)
開口率	78%
重量	210g/m <sup>2</sup>
幅	標準幅 : 0.91m、1.22m (0.61~2.44m範囲内でオーダー可)
長さ	最大500mまで可能



主な用途：公共の建物、病院、  
田園都市、山間部や海辺の住宅  
別荘・観光療養施設などの網戸



-  防虫
-  視界
-  風通し
-  強度




## 独特の製造プロセス

## 網戸用ステンレス製防虫網製品

型番	AS150
メッシュ	18×18
線径 (mm)	0.15
材質	SUS304 ステンレス
表面処理	極薄コーティング処理
色	黒 (他の色はオーダーメイド可能)
開口率	80%
重量	210g/m <sup>2</sup>
幅	標準幅 : 0.91m、1.22m (0.61~2.44m範囲内でオーダー可)
長さ	最大500mまで可能

主な用途：公共の建物、病院、  
田園都市、山間部や海辺の住宅  
別荘・観光療養施設などの網戸




## 独特の製造プロセス

## 網戸用ステンレス製防虫網製品

型番	ASS200
メッシュ	18×16
線径 (mm)	0.20
材質	SUS316 ステンレス
表面処理	極薄コーティング処理
色	黒 (他の色はオーダーメイド可能)
開口率	75%
重量	310g/m <sup>2</sup>
幅	標準幅 : 0.91m、1.22m (0.61~2.44m範囲内でオーダー可)
長さ	最大500mまで可能

主な用途：公共の建物、病院、  
田園都市、山間部や海辺の住宅  
別荘・観光療養施設などの網戸




## 独特の製造プロセス

## 網戸用ステンレス製防虫網製品

型番	AS300
メッシュ	16×16
線径 (mm)	0.30
材質	SUS304 ステンレス
表面処理	極薄コーティング処理
色	黒 (他の色はオーダーメイド可能)
開口率	66%
重量	670g/m <sup>2</sup>
幅	標準幅 : 0.91m、1.22m (0.61~2.44m範囲内でオーダー可)
長さ	最大500mまで可能

主な用途：公共の建物、病院、  
田園都市、山間部や海辺の住宅  
別荘・観光療養施設などの網戸







## 独特の製造プロセス

## 網戸用ステンレス製防虫網製品

型番	AS600
メッシュ	12×12
線径 (mm)	0.60
材質	SUS304 ステンレス
表面処理	極薄コーティング処理
色	黒 (他の色はオーダーメイド可能)
開口率	45%
重量	2100g/m <sup>2</sup>
幅	標準幅 : 0.91m、1.22m (0.61~2.44m範囲内でオーダー可)
長さ	最大200mまで可能

主な用途：公共の建物、病院、  
田園都市、山間部や海辺の住宅  
別荘・観光療養施設などの網戸



## 独特の製造プロセス

## 網戸用アルミ製防虫網製品

型番	AL250
メッシュ	18×16
線径 (mm)	0.25
材質	アルミ合金
表面処理	極薄コーティング処理
色	黒 (他の色はオーダーメイド可能)
開口率	69%
重量	180g/m <sup>2</sup>
幅	標準幅 : 0.91m、1.22m (0.61~2.44m範囲内でオーダー可)
長さ	最大500mまで可能

主な用途：公共の建物、学校、  
田園都市、山間部や海辺の住宅  
別荘・観光療養施設などの網戸



# 「人の健康と環境保護」型の安全な建材製品を供給




- ▶ REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 規則に要求された高懸念物質 (SVHC) 235品目のテストを実施し、すべてが合格しています。

(※合格は、リストされているすべてのSVHC物質の濃度が0.1%(w/w)未満であることを示します)

- ▶ 安全データシート (SDS) :

世界調和システムGHSに基づく防虫網製品に対しテストし、製品に含まれる化学物質の情報や取り扱い注意事項などを記載する安全データシート (SDS) を作成しています。

- ▶ プラスチックごみをもたらす環境汚染 (海洋汚染・土壌汚染など) の問題で、脱プラスチック、100%再資源化可能な金属製防虫網製品が世界中で普及しています。資源の保護、回復、持続可能な利用の推進がSDGsアクションの一環でもあります。



# 網戸用防虫網のグローバル サプライヤー



弊社のグループ工場はハイエンド網戸用防虫網の開発、製造を行う専門工場です。OEM製品のグローバルサプライヤーとして約20年間に亘り、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアなどの市場に向け高品質、低コストの防虫網を供給してまいりました。2022年に独自の技術で極薄コーティングした眺望性の高いステンレス製防虫網シリーズ製品の開発に成功し、従来のお客様だけでなく、新規顧客からも好評を頂きました。2023年、37000平米の新しい製造基地が稼働開始し、年間1000万平米以上の防虫網の製造能力に達しました。工場はISO9001認証を取得しており、製品はREACH規則や顧客希望の各種検査にも対応しております。コストパフォーマンスの高い、環境に優しい、安全な網製品及び安心な国内サービスで多様な市場ニーズに応えます。



お問合せ先：

三利商事株式会社  
大阪府大阪市平野区平野東1-9-14  
TEL：06-6829-6746 FAX: 06-6829-6747  
E-mail：info@sanricorp.jp  
<https://www.sanricorp.jp>

